

FENDT

„Fendt Twister“ vartytuvas





Šimtmetis pašarų ruošimo patirties

Tradicijos, naujovės ir atsidavimas – sėkmės receptas, kuriuo vadovaujamosi pašarų ruošimo centre Feucht mieste.

360° išbaigtumas. „Fendt Twister“ vartytuvas.

Dėl naujoviškos ir gerai apgalvotos technologijos „Fendt Twister“ rotoriniai vartytuvai – tikri greito ir švaraus pašaro džiovinimo specialistai. Tai yra išskirtinė grandis tarp žoliapjovės ir grėbiamosios. Daugiau kaip 100 metų patirtis ruošiant pašarus pastebima kiekvienoje detalėje.



Vartytuvų karalius.

Galingumas, stabilumas ir kruopštus pašarų ruošimas – tai yra neprilygstamos „Fendt Twister“ savybės. Rinkitės iš septynių prikabinamų ir trijų velkamų variantų. Nepaisant pasirinkto modelio, „Fendt Twister“ bus jūsų patikimas partneris, tarnaujantis visą derliaus nuėmimo ir pašarų ruošimo sezoną.

BENDRAI APIE „FENDT TWISTER“

Universalumas ir patvarumas: būdinga visiems „Fendt Twister“ vartytuvams.



Didelis ir masyvus kvadratinis rėmas gali atlaikyti išskirtinai dideles apkrovas ir garantuotai bus eksploatuojamas ilgą laiką.

Rėmai – visam amžiui
Visi „Fendt Twister“ vartytuvai turi didelį, tvirtą kvadratinį rėmą. Taip užtikrinamas jų ilgas eksploatavimo laikas ir išskirtinis stabilumas, nes atskiri rotoriai jungiami per tvirtas rėmo jungtis, specialius jungės guolius ir grūdintus varžtus. Centrinė „Fendt Twister“ pavarų dėžė įrengta alyvos vonelėje ir apsaugota nuo dulkių ir kitų nešvarumų. Abiejų pusių guoliai sukasi ypač tolygiai.


Tiesioginė pavara
Visi uždaros konstrukcijos pavaros komponentai užtikrintai apsaugoti nuo dulkių ir kitų nešvarumų bei yra sutepti tepalu. Didelis šešiabriaunis velenas ir susicentruojančios kryžminės jungtys efektyviai varo rotorius. Ši priežiūros nereikalaujanti sistema jau daugybę kartų pasiteisino dirbant vartytuvais ir veikia su tiesiogine linijine pavara. Prieiga prie sistemos yra labai paprasta, todėl ją ypač paprasta prižiūrėti.

Judesys
Dėl išmaniųjų rotorijų ratų savybių „Fendt Twister“ veikia efektyviai ir yra tvoros konstrukcijos. Rotoriai yra išdėstyti taip, kad būtų mažas atstumas iki virbų esant žemiausiam taškui iki žemės paviršiaus. Todėl „Twister“ vartytuvai idealiai seka pagal žemės paviršių ir nėra užteršiami pašarai. Ratai taip pat turi apsaugines plokšteles ratlankiuose, kurios apsaugo nuo žolės patekimo.

Stabilus važiavimas, idealiai sekamas žemės paviršius ir stabilus judėjimas velkant – šias „Fendt Twister“ savybes garantuoja patentuota vilkimo ir tempimo sistema.



Šešiabriaunis velenas galią perduoda tiesiogiai ir su mažais nuostoliais, taip pat yra apsaugotas nuo perkrovos dėl nustatyto lūžio taško. O uždara konstrukcija saugo nuo nešvarumų.



Dėl didelių kopijavimo ratų „Fendt Twister“ išlaiko stabilumą net dirbant ant slaitų.



„FENDT TWISTER“: VIRBAI / ROTORIAI / ŽEMĖS PAVIRŠIUS

Pasitikėkite tik išbandytais ir patikrintais agregatais.

Tvirti laikikliai
„Fendt Twister“ vartytuvo virbų laikikliai pagaminti iš tvirtos galvanizuoto spyruoklinio plieno juostos. Kontaktinis paviršius tarp virbų svertų ir rotorių plokštelių yra labai platus, todėl užtikrina optimalų energijos perdavimą. Rotorių plokštelės yra sutvirtinto profilio, o tai garantuoja stabilumą ir saugumą. Virbo svertas pakankamai elastingas, kad būtų galima dirbti ant nelygaus žemės paviršiaus absorbuojant veikiančias jėgas ir užtikrintai apsaugant tiek virbus, tiek veleną. Virbo laikiklio paviršius glotnus, todėl neužsikimš pašaro likučiais.

Kokybiški virbai užtikrina aukščiausio lygio rezultatą
Taikant šukavimo efektą, pašaro pradalgė vienodo dydžio virbais su šešiomis 70 mm skersmens vijomis klojama dviem sluoksniais ir itin tolygiai. Taip pašarai apsaugomi nuo nešvarumų. Pailgėja eksploataavimo laikas, nes apkrova į virbus yra vienoda abiejose pusėse. Specialūs „Super C“ virbai yra testuojami per kruopščius bandymus, kurių metu atliekama net 200 000 smūgių. „Super C“ virbų savybės garantuoja aukščiausią kokybę ir itin ilgą tarnavimo laiką. Visi virbai yra tokio paties dydžio, todėl nereikia turėti skirtingų atsarginių detalių. Virbai taip pat yra su apsauginiu įtaisu, saugančiu, kad jie neiškristų.

Išskirtiniai darbo rezultatai ir pašarų kokybė
Skirtingoms naudojimo sritims reikalingi skirtingi nustatymai. „Fendt Twister“ skleidimo kampą (15, 18 arba 21°) galima koreguoti greitai ir lengvai, perjungiant ant ratų esančią angą. Pasirinkę vieną iš trijų skleidimo kampo padėčių visada pasieksite optimalų rezultatą. Dėl didelio rotorių persidengimo tolygiai išdžiūvęs pašaras yra optimaliai surenkamas ir idealiai sumaišomas.

Virbai „Super C“ pagaminti iš 9,5 mm storio ypač patvaraus plieno ir pasižymi ilgu tarnavimo laiku bei padeda pasiekti išskirtinių rezultatų.



Virbų laikikliai ypač platūs ir sudaro nelankstų kontaktinį paviršių ant rotoriaus plokštelių.



Dėl uždarnos konstrukcijos „Fendt Twister“ rotorių galvutės patikimai apsaugotos nuo dulkių ir nešvarumų.



Visi „Super C“ virbai įprastai turi apsaugą nuo iškritimo, kad būtų apsaugoti ir iš paskos dirbantys kombainai, ir gyvūnai.



Skleidimo kampą galima koreguoti greitai ir lengvai (15, 18 arba 21 °), perjungiant ant ratų esančią angą.

„FENDT TWISTER“: TRIJŲ TAŠKŲ MONTAVIMAS

Išskirtinumas ir bet kokios situacijos kontrolė

Universalumo galia
Su tritaškiu montavimu visuose „Fendt Twister“ vartytuvuose galima naudoti keturis, šešis, aštuonis arba dešimt rotorių. Taip pat galima rinktis darbinį plotį net iki 10,72 m. Tačiau, suskleidus į gabenimo padėtį, „Fendt Twister“ yra kompaktiški. Dėl sinchroninio rotorių kėlimo daug saugiau ir paprasčiau suskleisti ir atidaryti rotorius, net ir dirbant ant šlaito. Rotorių apsukas galima sumažinti naudojant pasirinktiną pavarų dėžę darbai nakčia, kad dirbdami naktį turėtumėte idealios formos pradalges, apdirbtumėte visą lauką ir apsaugotumėte derlių nuo drėgmės. Ji puikiai tinka, jei darbai atlikti turite ribotą laiką arba kai derlius yra stipriai aprasojęs.

Saugumas – visada svarbiausias
Automatinis integruoto smagračio išjungimas – išskirtinė „Fendt Twister“ saugumo funkcija. Kai tik rotoriai atsiduria galulaukėje, perdava yra atjungiamą automatiškai ir mechaniškai. Taip veiksmingai apsaugoma nuo transmisijos ar priežiūros nereikalaujančių susicentrūojančių kryžminių jungčių apgadinimo. Kaip standartinė įranga prikabinamuose vartytuvuose nuo 8608 DN modelio įrengta saugos užrakto sistema, kuri užtikrina didžiausią saugumą hidrauliniu būdu kontroliuodama rotorių pavaros saugos jungiklį.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Darbinis plotis	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotorių skaičius,	Vnt.	4	6	4	6	6	8	10
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	6	5	6	6	6	6	6

Puikiai tinka darbui lauko kampuose
Dėl standartinio šoninio paskirstymo įtaiso darbas atliekamas neprikaištingai net ir lauko kraštuose. 431 DN ir 601 DN modeliuose atskirus rotorių sraigtus į šoninio paskirstymo padėtį galima lengvai nustatyti rankiniu būdu. Tuomet vartytuvas yra velkamas tam tikru kampu už traktoriaus, kad pašaras nebūtų paskirstomas už lauko ribų. Šoninis paskirstymas taip pat galimas modeliuose nuo 5204 DN iki 8608 DN, pasirinkus kampinį vartytuvo nustatymą. Šiuose modeliuose jūs galite keisti visus rotorių ratų nustatymus centralizuotai ir sėdėdami patogiai kabinoje. Pasirinktinai perjungimas į šoninio paskirstymo padėtį gali būti atliekamas ir hidrauliniu būdu. Hidraulinį šoninio paskirstymo įtaisą galima įrengti bet kuriuo metu. Šiuo tikslu traktoriuje tereikalingas valdymo blokas.

Pažangiausia tritaškio montavimo technologija
„Twister 11010 DN“ modelyje šoninis paskirstymas galimas ne tik velkant vartytuvą kampu, bet ir naudojant hidrauliniu būdu pasukamą šoninio paskirstymo brezentą. Kraštuose išskleidžiamas brezentas šoniniam paskirstymui naudojamas net ir dideliuose prikabinamuose „Twister“ vartytuvuose, kurių darbinis plotis siekia 10,2 ir 12,7 m. Įrengę šoninio paskirstymo brezentą „Twister 11010 DN“ vartytuve, galėsite pasinaudoti itin efektyvia dideliuose prikabinamuose vartytuvuose diegiama technologija.

Visuose „Fendt Twister“ svarbiausia – saugumas: agregatą suskleidus į gabenimo padėtį, integruotu saugos jungikliu yra atjungiamą perdava.



Dirbant ant šlaito, saugumas užtikrinamas sinchroniškai pakeliant.



Sunkio centras yra arti traktoriaus, todėl važiuojant keliu agregatas yra ypač stabilus.



Išskirtinių darbo rezultatų galulaukėje taip pat galima pasiekti naudojant šoninio paskirstymo įtaisą, aplink kurį sukasi visas vartytuvas.



Aukščiausio lygio „Twister 11010 DN“ modelyje šoninis paskirstymas vyksta naudojant pasirinktiną hidrauliniu būdu kraštuose išskleidžiamą brezentą.



Patentuota traukos mažinimo sistema užtikrina, kad bus tiksliai sekama pagal žemės paviršių ir dėl žemo vilkimo taško agregatas judės optimaliai.

„FENDT TWISTER“ VAŽIUOKLĖ

Manevringumas – išskirtinio našumo pagrindas

Manevringumas lemia viską

„Fendt Twister“ su gabenimo važiuokle lengvai apsisuka, nes įrengta nuo 8 iki 10 rotorijų, o darbinis plotis sudaro iki 12,7 m. Darbo efektyvumą taip pat lemia manevringumas ir sumaniai įrengtos detalės. Pradedant nuo Y formos laikikliuose įrengtų rotoriaus svertų tolygaus uždarymo ir atidarymo veikiant be apkrovos. Platus „Twister“ agregato tarpuvėžis ir padangos garantuoja, kad jis riedės tolygiai, o esant didžiausiam 40 km/val. pervežimo greičiui kitą darbo vietą pasieksite akimirksniu. Dideli gabenimo ratai, kurie veikia ir kaip kopijavimo ratai, padeda išlaikyti gerą kontaktą su žemės paviršiumi.

Saugumui – ir hidraulinės funkcijos

Unikali saugaus užrakto sistema „Security Lock System“ (SLS) – patikima apsaugos funkcija. Jei rotoriai veikimo metu netyčia būtų suskleisti, hidraulinė sistema atjungs perdavą. Sistema taip pat automatiškai nustato rotoriaus padėtį ir sucentruoja jį kėlimo metu.

Paprasta reguliuoti

Rotorių darbinį aukštį galima paprastai nustatyti net ir be įrankių, tiesiog ant rėmo įrengtu svertu. Todėl galima greitai ir lengvai reaguoti į kintamas sąlygas.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Darbinis plotis	m	8,60	10,20	12,70
Rotorių skaičius,	Vnt.	8	8	10
Virbų porų skaičius rotoriuje,	Vnt.	6	6	6

Hidraulinio užrakto sistema (SLS) patikimai apsaugo nuo apgadinimų „Fendt Twister“ jėgos perdavimo pavarą, kai yra suskleidžiama į gabenimo padėtį.



Dėl didelių gabenimo padangų vartytuvą saugu pervežti viešaisiais keliais 40 km/val. greičiu.



Ypač gerai apdirbamas plotas ir aukščiausios kokybės pašarai: velkami „Fendt Twister“ vartytuvai dirba efektyviai ne tik dėl darbinio pločio, bet ir dėl išskirtinio manevringumo galulaukėse.




Darbinį aukštį galima lengvai reguliuoti patogiu, centre pritvirtintu svertu.

„FENDT TWISTER“ VARTYTUVAS

Papildoma įranga.



□ Ar standi, ar sukiojama prikabinimo kilpa ar kablys – „Fendt Twister“ pasirinkimo galimybės („Fendt Twister 11008 T“ ir „13010 T“ modeliai).



■ Visuose „Fendt Twister“ vartytuvuose su tritaškiu montavimu nuo siūbavimo apsaugo integruotasis reguliuojamas proporcinio valdymo stabdys. „Fendt Twister 11010 DN“ taip pat turi sustiprintą proporcinio valdymo stabdį.



■ „Twister“ rėminės apsaugos su visam tarnavimo laikui numatytais guoliais puikiai telpa rėme ant specialių „V“ formos laikiklių (tik „Fendt Twister“ važiuoklės versija).



□ Papildomai užsakomi mobilūs kopijavimo ratai išlaiko optimalų atstumą nuo žemės paviršiaus, padeda švariai surinkti šieną ir apsaugoti veleną („Fendt Twister 901 T“).





„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys, geriausia techninė priežiūra.

„Fendt Twister“ siūlo jums pažangiausią mašiną, kuri įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas bus atliktas itin kokybiškai:

- Aktyvus bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę viso sezono metu
- 12 mėnesių garantija Fendt originalioms dalims ir jų montavimui

Aukščiausia kokybė. Neprikaištingai teikiamos paslaugos. „Fendt“ paslaugos

Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų „Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „AGCO Finance“ – finansavimo sandoriai



Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirenę padėti, kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti, kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų pasirenę imtis darbų. Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios pagalbos numeriu.



Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiami klientai ir klientės,
„Fendt“ esame vedami troškimo pateikti Jums inovatyviausias
mašinas ir sprendimus, kad Jūs galėtumėte dar efektyviau ir
patogiau atlikti savo darbą. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų
įrangos detales, todėl visus kasdien atnaujinamus techninius
duomenis ir įrangos variantus rasite mūsų svetainėje.



Paprasčiausiai nuskenaukite QR kodą arba sekite
šia nuoroda:
fendt.com/twister-data



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/1901



„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.