

# FENDT VARIO

		936 Vario	939 Vario	942 Vario
<b>Motor</b>				
Potência máxima ECE R 120	kW/cv	261/355	283/385	305/415
Número de cilindros	número	6	6	6
Diâmetro/curso do cilindro	mm	115/145	115/145	115/145
Cilindrada	cm³	9037	9037	9037
Velocidade nominal	rpm	1700	1700	1700
Torque máximo	Nm	1750	1850	1970
Tanque de combustível	litros	625.0	625.0	625.0
Tanque de Arla	litros	70.0	70.0	70.0
Intervalo de torque constante	rpm	1100 - 1400	1150 - 1400	1150 - 1350
<b>Transmissão e TDF</b>				
Tipo de transmissão		ML 400	ML 400	ML 400
Faixas de velocidade em movimento para frente	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Faixas de velocidade em ré	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocidade máxima	km/h	50	50	50
TDF traseira		540E/1000	540E/1000	540E/1000
TDF traseira opcional		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
<b>Sistema de Elevação e Sistema Hidráulico</b>				
Bomba de fluxo variável	l/min	220	430	430
Pressão operacional/Pressão de controle	bar	200	200	200
Máx. válvulas (traseira) Profi+	número	5	5	5
Máx. volume de óleo hidráulico disponível	litros	90	90	90
Capacidade máxima de elevação do elevador traseiro	kg	12410	12410	12410
Capacidade máxima de elevação do elevador dianteiro	kg	5584	5584	5584
<b>Pneus</b>				
Pneus dianteiros (de série)		650/60R34	650/60R34	650/65R34
Pneus traseiros (de série)		710/75R42	710/75R42	750/70R44
<b>Dimensões</b>				
Largura dianteira (pneus padrão)	mm	2100	2100	2100
Largura traseira (pneus padrão)	mm	2000	2000	2000
Largura total com pneus de série	mm	2710	2710	2750
Altura total da cabine do operador com pneus padrão com Fendt Guide	mm	3417	3417	3425
Distância máxima ao solo	mm	578	578	603
Distância entre eixos	mm	3150	3150	3150
<b>Pesos</b>				
Peso sem carga (trator base com cabine - tanques cheios, sem operador)	kg	11400.0	11400.0	11780.0
Peso máximo total permitido até 40 km/h, aprovação específica do país necessária para exceção	kg	20000.0	20000.0	20000.0
Peso máximo total permitido até 50 km/h, aprovação específica do país necessária para exceção	kg	19000.0	19000.0	19000.0
Peso máximo total permitido até 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0
Carga máxima de engate de reboque	kg	4500.0	4500.0	4500.0
Carga máxima admissível do eixo dianteiro	kg	8500.0	8500.0	8500.0
Carga máxima admissível no eixo dianteiro até 8 km/h	kg	9500.0	9500.0	9500.0
Carga máxima admissível no eixo traseiro (específico do país)	kg	11500.0	11500.0	11500.0

		1046 Vario	1050 Vario
<b>Motor</b>			
Potência máxima ECE R 120	kW/cv	350/476	380/517
Número de cilindros	número	6	6
Diâmetro/curso do cilindro	mm	126/166	126/166
Cilindrada	cm³	12419	12419
Velocidade nominal	rpm	1700	1700
Torque máximo	Nm	2305	2420
Tanque de combustível	litros	740.0	740.0
Tanque de Arla	litros	84.0	84.0
Intervalo de torque constante	rpm	1150 - 1500	1150 - 1500
<b>Transmissão e TDF</b>			
Tipo de transmissão	km/h	ML 400	ML 400
Faixas de velocidade em movimento para frente	km/h	0,02-50	0,02-50
Faixas de velocidade em ré	km/h	0,02-33	0,02-33
Velocidade máxima	rpm	50	50
TDF traseira	rpm	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300
<b>Sistema de Elevação e Sistema Hidráulico</b>			
Bomba de fluxo variável	l/min	220+210	220+210
Pressão operacional/Pressão de controle	bar	200	200
Máx. válvulas (traseira) Profi+	número	5	5/6
Máx. volume de óleo hidráulico disponível	litros	100	100
Capacidade máxima de elevação do elevador traseiro	kg	12920	12920
<b>Pneus</b>			
Pneus dianteiros (de série)		650/65R38	650/65R38
Pneus traseiros (de série)		750/75R46	750/75R46
Primeira opção para pneus dianteiros		710/60R38	710/60R38
Primeira opção para pneus traseiros		900/65R46	900/65R46
<b>Dimensões</b>			
Largura dianteira (pneus padrão)	mm	2100	2100
Largura traseira (pneus padrão)	mm	2000	2000
Largura total com pneus de série	mm	2750	2750
Comprimento total	mm	6350	6350
Altura total da cabine do operador com pneus padrão com Fendt Guide	mm	3606	3606
Distância máxima ao solo	mm	600	600
Distância entre eixos	mm	3300	3300
<b>Pesos</b>			
Peso sem carga (trator base com cabine - tanques cheios, sem operador)	kg	14000.0	14000.0
Peso máximo total permitido até 40 km/h, aprovação específica do país necessária para exceção	kg	23000.0	23000.0
Peso máximo total permitido até 50 km/h, aprovação específica do país necessária para exceção	kg	21000.0	21000.0
Peso máximo total permitido até 60 km/h	kg	18000.0	18000.0
Carga máxima de engate de reboque	kg	4990.0	4990.0
Carga máxima admissível do eixo dianteiro	kg	10000.0	10000.0
Carga máxima admissível no eixo dianteiro até 8 km/h	kg	11000.0	11000.0
Carga máxima admissível no eixo traseiro (específico do país)	kg	13000.0	13000.0

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

# VARIO

## POTÊNCIA E VERSATILIDADE À PROVA DE QUALQUER TERRENO.



Equipados com a melhor tecnologia agrícola do mundo, os tratores **Fendt Vario** combinam robustez e versatilidade, levando ao campo não apenas força para encarar os desafios diários do produtor, mas também inteligência, economia e conectividade.

Líderes produzem com Fendt.



#### Mais facilidade no transporte e agilidade no dia a dia

Alta tecnologia, **eficiência e simplicidade na operação.**

**Personalização dos controles** de acordo com a atividade ou preferência.

**Identificação dos acionamentos por cores:** mais facilidade para o treinamento de novos operadores.

**Telas interativas e personalizáveis** no painel de instrumentos, apoio de braço e teto.



#### Soluções inteligentes

**Fendt Vario Guide:** exclusivo sistema que possibilita a utilização de marcas de receptor Novatel ou Trimble.

**Fendt Connect:** sistema de telemetria da Fendt para a gestão e o controle da frota onde e quando você quiser.

**Sistema Auto TI e TI Headland:** gestão e automação das manobras de cabeceira.




#### Conceito de operação em baixas rotações de motor

**Faixa de trabalho entre 1100 e 1700 rpm,** com torque máximo já disponível a 1100 rpm.

Transmissão e sistema hidráulico otimizados para **máximo desempenho.**

**Baixo consumo de combustível** e maior longevidade dos componentes.

**Menor custo** de manutenção.



#### Revolucionária transmissão VarioDrive

**Transmissão CVT** sem escalonamento de marchas: sempre a velocidade ideal para cada operação.

Exclusivo **sistema de acionamento entre eixos:** reduz o raio de giro nas manobras de cabeceira.

Sistema **Fendt Torque Distribution:** interação entre os eixos em caso de patinação.

Eficiência: torque e potência transmitidos ao solo de forma **otimizada e automática.**



#### Gestão de sujeira e poeira

Exclusiva **autolimpeza do filtro de ar com ar comprimido,** mesmo durante a operação.

Sistema de **ventoinha reversível para limpeza** da grade frontal.

Os resultados são **menos paradas para manutenção** e maior rendimento operacional.



#### Vazão de óleo sem igual

Sistema composto de **2 bombas,** totalizando 430 L/min.

Preparado para atender os mais **diferentes e exigentes implementos.**

Temperatura de trabalho mais baixa e **otimização do implemento,**

garantindo **maior rendimento da operação.**

# VARIO

**Linha Fendt 900 e 1000 Vario.** Não importa o terreno, estar em um Fendt Vario é ter o controle total da situação. Seja um trator da série 900 ou 1000, eles entregam total eficiência, levando ao campo tudo o que o produtor precisa para enfrentar longas jornadas de trabalho com a confiabilidade e a resistência que as operações brasileiras exigem.

